

バッテリー点検表

メーカー	型 式	車 台 番 号	
ニチユ	RB15D-70-530MW	416AD03**	
バッテリーメーカー	バッテリー型式	電 圧	容 量
GS	VCF3C	48V	210Ah 5hr

点 検 者 林 敏 行

	点検日	液 温	総電圧
充 電 前			
充 電 後	2019.8.5	37°C	50.7V

前

	1.255 (2.12)	1.255 (2.12)	1.25 (2.11)	1.25 (2.11)	1.25 (2.11)	1.25 (2.11)	
	1.255 (2.11)	1.255 (2.12)	1.255 (2.12)	1.255 (2.12)	1.255 (2.12)	1.255 (2.12)	
左	1.26 (2.12)	1.25 (2.11)	1.255 (2.11)	1.255 (2.11)	1.255 (2.12)	1.26 (2.12)	右
	1.27 (2.11)	1.255 (2.11)	1.255 (2.12)	1.26 (2.12)	1.255 (2.12)	1.25 (2.12)	

後

※枠上部に充電前、枠下部に充電後の測定比重を明記する。
 ※()には測定時のみ電圧を明記する。

※液温と比重

液温	比重	液温	比重
20°C	1.280	24°C	1.277
16°C	1.283	28°C	1.274
12°C	1.286	32°C	1.271
8°C	1.288	36°C	1.268
4°C	1.291	40°C	1.266
0°C	1.294	44°C	1.263